

## УФ-СТОЙКАЯ, МАТОВАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ БЕТОНА

# ПРОПИТКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ БЕТОНА OF MATT (MATT)



### ОПИСАНИЕ

OF Matt — прозрачная УФ-стойкая матовая пропитка для защиты декоративного/архитектурного бетона полов и стен (полированный бетон, терацо, топпинг, литые бетонные элементы, тротуарные элементы), которые требуют повышенную защиту от загрязнения, потери цвета, циклов замораживания-оттаивания.

OF Matt может применяться как внутри, так и снаружи помещений и может наноситься на все абсорбирующие бетонные поверхности.

Продукт может наноситься на влажные и сухие поверхности и является «дышащим».

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- На основе воды.
- Может наноситься как снаружи, так и внутри помещений (УФ-стойкая).
- Защищает от воды, масла, грязи.
- Защищает бетон от высолов.
- Стойкий к погодным условиям (дождь, снег, солнце).
- Защищает от циклов замораживания-оттаивания.
- Изменения толщины покрытия незаметны.
- Долговечное покрытие, стойкое к абразии.

### МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА ПОЛАХ

- Торговых центров
- Супермаркетов
- Паркингов
- Ангаров для самолетов
- Складов
- Логистических центров
- Производственных помещений
- Школ и университетов
- Медицинских учреждений
- Офисных помещений и т.д.

### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вид	Бледная жидкость
Плотность	1,0
pH	5,0
t° замерзания	0° С
Срок хранения	1 год в оригинальной закрытой упаковке

### УПАКОВКА

Поставляется в 30 л канистрах (36 канистр на паллете).

### ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

- В зависимости от качества поверхности: 5-30 м<sup>2</sup>/л (30-200 мл/м<sup>2</sup>).

### ПРИМЕНЕНИЕ

#### *Меры предосторожности/ограничения:*

- Защищайте от мороза.
- Всегда очищайте поверхность от грязи, налёта, мембранообразователей, покрытий, которые могут не дать OF Matt проникнуть в структуру основы.
- Наносите продукт только тогда, когда температура воздуха будет выше +2° С минимум в течение 4 часов после нанесения.



## УФ-СТОЙКАЯ, МАТОВАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ БЕТОНА

- **ЗАЩИЩАЙТЕ ПОВЕРХНОСТЬ, ОБРАБОТАННУЮ OF Matt, ОТ КОНТАКТА С ВОДОЙ МИНИМУМ В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ.**

- Защищайте металлические, стеклянные, деревянные, кирпичные поверхности от попадания на них OF Matt. При попадании продукта на эти поверхности, помойте поверхность водой.
- Во всех случаях изучите Лист Безопасности материала перед применением.

### Технология нанесения:

- OF Matt рекомендуется наносить на бетон, выстоявшийся 28 дней и старше. Может наноситься на влажные поверхности (без стоячей воды) и на сухие поверхности.
- Может использоваться внутри и снаружи помещений.
- Очистите поверхность от грязи, остатков, мембранообразователей. Рекомендуется использовать шлифовальную технику и алмазный инструмент для удаления слабого верхнего слоя бетона, а также при необходимости — для вскрытия щебневого наполнителя. Рекомендуемый уровень шлифовки / полировки перед нанесением OF Matt: 200-400 grit пластик или выше (до 1500 grit пластик). Если необходимо — OF Matt может наноситься на бетонную поверхность без механической обработки.
- Используя распылитель низкого давления, нанесите первый слой OF Matt с расходом, чтобы покрыть всю поверхность без образования пузырьков. Равномерно растяните продукт по поверхности, используя швабру и моп из микрофибры, предварительно смочив моп продуктом. Средний расход 5-30 м<sup>2</sup>/л в зависимости от качества поверхности.
- Дайте поверхности высохнуть в течение 24 часов.
- При нанесении на вертикальные поверхности всегда начинайте нанесение снизу зигзагообразными движениями.
- **ЗАЩИЩАЙТЕ ПОВЕРХНОСТЬ, ОБРАБОТАННУЮ OF Matt, ОТ КОНТАКТА С ВОДОЙ МИНИМУМ В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ.**

- Поверхность готова к эксплуатации, как только высохла, при этом максимальная стойкость к проникновению воды и различных сред будет достигнута к 7 дню после нанесения.
- Очистите щётки, инструмент, оборудование, распылитель чистой водой непосредственно после использования.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не используйте кислотных чистящих средств (с pH ниже 7) для очистки обработанных полов. Несмотря на то, что OF Matt улучшит стойкость пола к проникновению различных сред и образованию пятен, некоторые кислотные продукты могут оставлять пятна на поверхности.

Убирайте любые разливы как можно быстрее. Ежедневная уборка пыли с использованием мопа позволит поддерживать полы в отличном состоянии долгое время. Регулярная очистка пола поломоечной машиной будет улучшать глянец поверхности.

### БЕЗОПАСНОСТЬ / ИНФОРМАЦИЯ О ЗДОРОВЬЕ

ХРАНИТЕ ПРОДУКТ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ОТ ДЕТЕЙ. Не пейте его. При попадании в желудочный тракт, выпейте большое количество воды. НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ РВОТУ искусственно. Обратитесь к доктору. Держите канистру всегда закрытой, когда не используете продукт. Используйте очки и перчатки при нанесении. При попадании в глаза, промойте глаза немедленно чистой водой и обратитесь к доктору, если раздражение не проходит. Дополнительные меры предосторожности, информация по безопасности и первой помощи содержатся в Листе Безопасности материала.

### КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Продукт доступен по всему миру. По вопросам технической поддержки, для получения информации по продуктам и контактов дилеров — посетите наш сайт в интернете [olmax-floor.ru](http://olmax-floor.ru) или пишите на [info@olmax-floor.ru](mailto:info@olmax-floor.ru).